

CESENA

Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de 6,9 kW



Cesena es una estufa homologada como **ESTANCA, SEGURIDAD TOTAL**. Gracias a ello puede instalarse incluso en dormitorios. Esto es posible porque su cámara de combustión está completamente sellada y aislada, de manera que no consume oxígeno de la estancia en la que se encuentra instalada sino que extrae el aire necesario para la combustión del exterior de la vivienda, mediante un tubo de aspiración.

El quemador en hierro fundido garantiza su durabilidad.



La combustión se realiza en una cámara herméticamente sellada, sin utilizar el aire de la sala donde está instalada la estufa.

Así, la seguridad es total.

FABRICADO EN ESPAÑA 	QUEMADOR HIERRO FUNDIDO 	PANEL CONTROL DIGITAL 25°±	TERMOSTATO DE SEGURIDAD 	VÁLVULA ANTIDEFLAGRACIÓN
PRESOSTATO CONTROL HUMOS 	POTENCIA TÉRMICA 6.9 kW HASTA	ESTANCIAS 54 HASTA m ²	RENDIMIENTO 93,1% HASTA	CAPACIDAD CONTENEDOR 15 kg RECARGA CADA 3 DÍAS



PANEL DE CONTROL INTEGRADO

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).



CESENA

Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de 6,9 kW



DESCARGAR
IMAGEN

		CESENA
Tarifa		1.870 €
Coste de reciclaje		5 €
Clasificación energética (escala de G a A++)		A+
Potencia térmica nominal		6,9 kW
Máxima superficie a calefactar*		54 m²
Rendimiento potencia máx./mín.		88,9 / 93,1%
Consumo pellets máx.**		1,42 kg/h
Capacidad depósito pellets		15 kg
Pellet recomendado UNE EN 14961-2 A1	Poder calorífico	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso
	Diámetro	6 mm
	Longitud	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		180°C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O₂) potencia máx./mín.		176 / 180 mg/N
Tiro mínimo exigido en chimenea		12 Pa
Alimentación eléctrica		230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)		370 W / 52 W
Peso		50 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		890 / 430 / 503 mm
Código producto		OSS03RXM
Código EAN		8430709516922

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
ETIQUETA ENERGÉTICA



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO



SOPORTE AL PROFESIONAL
916 707 459



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834