

TEIDE

Calentamiento por resistencia aleteada sin líquidos en su interior



**MODELOS
DISPONIBLES**

1000

1200

1500

1800



TEIDE: Características principales

Rapidez para calefactar

Calienta la habitación de forma prácticamente instantánea.

Tamaño compacto

85 mm de profundidad.

Cronotermostato digital programable

Diaria y semanalmente, en modos confort, eco y antihielo.

Calentamiento por resistencia aleteada

Ausencia de líquidos en su interior.

Función ventanas abiertas

Desconexión automática ante una bajada brusca de 4 °C en un período de 20 minutos.

Gran pantalla TFT

Con inmejorable calidad de imagen y visualización de la temperatura ambiente y programada.

Teclado táctil capacitativo

Permite un manejo rápido y seguro.


Tres modos de funcionamiento

- Confort
- Economía
- Programación

Batería para Backup por desconexiones eléctricas con 10 años de duración

Ideal para segundas residencias en zonas donde existen problemas de cortes de tensión.





Calentamiento por resistencia aleteada sin líquidos en su interior



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN



DESCARGAR
IMAGEN

TARIFA

1000

1200

1500

1800

Radiador eléctrico	Cód.: V20G100109 EAN: 8430709515918 237 €	Cód.: V20G100129 EAN: 8430709515925 265 €	Cód.: V20G100159 EAN: 8430709515932 272 €	Cód.: V20G100189 EAN: 8430709515949 281 €
Coste de reciclaje	1,3 €	1,3 €	1,3 €	1,3 €

Potencia	1.000 W	1.200 W	1.500 W	1.800 W
Clase aislante	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones alto/ancho/fondo	450/550/85 mm	450/850/85 mm	450/850/85 mm	450/850/85 mm

"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



DESCARGAR MANUAL
DE INSTALACIÓN Y USO



DESCARGAR
CERTIFICADO



DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO



SERVICIO TÉCNICO
912 176 834



SERVICIO TÉCNICO
ONLINE