# COSMOS

## Control remoto en todo momento y en cualquier lugar

CONTROL WIFI



**10 AÑOS GARANTÍA**

**10 AÑOS DE GARANTÍA**
**EN ELEMENTOS DE ALUMINIO**
No incluye mano de obra ni desplazamiento.

**MODELOS DISPONIBLES**

**500**
**750**
**1000**
**1200**
**1500**

**Descubre más sobre la gama de radiadores**

VER VÍDEO

FABRICADO EN ESPAÑA

CONTROL WIFI

MÁXIMO CONTROL
98

TECNOLOGÍA INVERTER

REGULACIÓN PID TRIAC

GRAN PANTALLA TFT

CALENTAMIENTO POR FLUIDO

5 MODOS FUNCIONAMIENTO
CONFORT
ECONOMÍA
ANTIHIELO
PROGRAMACIÓN
MANUAL

CRONOTERMOSTATO PROGRAMABLE

CONTROL PUESTA EN MARCHA

F. VENTANAS ABIERTAS
OFF

ELEMENTOS DE ALUMINIO
10 cm FONDO

ESTANQUEIDAD TOTAL

ESTIMACIÓN CONSUMO
€

# **COSMOS:** Características principales

### Posibilidad de control vía WiFi
Emparejamiento WiFi mediante código QR, evitando posibles errores de conexión.

### Gran pantalla TFT
Con inmejorable calidad de imagen y visualización de la temperatura ambiente y seleccionada con posibilidad de bloqueo del teclado.



### Control de puesta en marcha adaptable
para conseguir la temperatura deseada a la hora prevista.

### Cinco modos de funcionamiento
- Confort
- Economía
- Antihielo
- Programación
- Manual

### Función ventanas abiertas
Desconexión automática ante una bajada brusca de 4 °C en un período de 20 minutos.

### Compuesto por elementos de aluminio inyectado
de 10 cm de profundidad con gran superficie de emisión térmica y resistencia de acero inoxidable.

### Calentamiento por fluido caloportador
Rápida y uniforme distribución del calor y mantenimiento del calor más prolongado.







### Cronotermostato digital programable
A través de la app Cointra Electric o del propio panel digital del radiador, se puede programar diaria y semanalmente (con posibilidad de selección de temperatura en períodos de 30 minutos) en los modos confort, eco y off.

### Información estimada del consumo del aparato
En W y € por períodos (diario/semanal/mensual/total). Esta información es accesible desde la app Cointra Electric y también desde el propio panel digital del radiador.

# COSMOS



## Control remoto en todo momento y en cualquier lugar

| | DESCARGAR IMAGEN | DESCARGAR IMAGEN | DESCARGAR IMAGEN | DESCARGAR IMAGEN | DESCARGAR IMAGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| **Código** | V299103059 | V299105079 | V299106109 | V299107129 | V299109159 |
| **EAN** | 8430709516090 | 8430709516106 | 8430709516113 | 8430709516120 | 8430709516137 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº de elementos** | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| **Potencia** | 500 W | 750 W | 1.000 W | 1.200 W | 1.500 W |
| **Clase aislante** | I | I | I | I | I |
| **Índice protección eléctrica** | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| **Dimensiones alto/ancho/fondo** | 581/335/98 mm | 581/495/98 mm | 581/575/98 mm | 581/655/98 mm | 581/815/98 mm |

Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR GUÍA APP

DESCARGAR ASIST. VIRTUAL

DESCARGAR CERTIFICADO

DESCARGAR GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO

SERVICIO TÉCNICO
912 176 834

SERVICIO TÉCNICO ONLINE